

モニターレコーダー + ワイヤレスカメラセット TSP-WCS0301P

FullHighDefinition FULLHD 1080P	12.5"LCD	4ch	2.4GHz WiFi IEEE802.11b/g/n 技適認証済
H265	ハレット型 IPZ固定カメラ マイク付き	IP66 防塵防水	P2P



簡単操作、高性能高解像度ワイヤレスカメラセット

特徴

駐車場・事務所の監視に

- ・台湾製プロセッサ搭載
- ・2.4GHz無線LAN (IEEE802.11b/g/n) 対応
- ・固定カメラ3台、PTZカメラ1台 (全てのカメラにマイク内蔵)
PTZカメラは、取付後もモニターによる画角の変更が可能です
- ・カメラのケースはIP66対応で、野外設備が可能です
- ・近赤外線LED搭載、夜間や照明の無い場所でも撮影可能です
- ・技術適合試験認証済み (カメラ工事設計認証番号：R210-126113)
(モニター工事設計認証番号：R210-126299)
- ・PCやスマホでの遠隔監視が可能です



モニターレコーダー

項 目		内 容
ビデオ入力	ネットワークビデオ	1080P (1920 x 1080) 4ch (最大8ch)
	ネットワークビデオ入力帯域	20Mbps (4ch時合計)
ビデオ出力	HDMI出力	1ch 解像度:1920 x 1080、1280 x 1024、1440 x 900、1024 x 768
録画	録画モード	スケジュール録画、モーション録画
	再生機能	時間検索、モーション検索
	バックアップ	USBバックアップ、ネットワークダウンロード (アプリア機能)
ハードディスク	記録メディア	SATAx1 ハードディスク1TB (3.5inch 1TBx1)
	最大搭載容量	6TB
ネットワーク	ネットワークポート	RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX) x 1
	ワイヤレスネットワーク	2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g/n)、5dB無線LANアンテナ x 2
ネットワーク制御	通信プロトコル	UPnP(プラグ&プレイ)、SMTP(電子メールサービス) PPPoE、DHCP (自動IPアドレス制御) など
その他	電源	AC100V50/60Hz DC12V/3A (PSE対応アダプター)
	インターフェース	USB2.0x2、RJ45、HDMI、3.5mmオーディオ出口
	消費電力	5W以下 (HDDを含まない)
	動作温度	-10°C~+55°C (HDDを含まない)
	動作湿度	10%~90% (結露無し)
	寸法 (mm)	300(W) x 226(H) x 48(D) (スタンドを除く)
	質量 (g)	約1200g (スタンド、HDDを除く)

ハレット型ワイヤレス固定カメラ		ハレット型ワイヤレスPTZカメラ	
項 目	内 容	項 目	内 容
センサー	1/2.7インチプログレッシブセンサー	センサー	1/2.7インチプログレッシブセンサー
圧縮方式	H.265	圧縮方式	H.265
最低照度	カラー: 0.01lux、0lux時 IR ON	最低照度	カラー: 0.01lux、0lux時 IR ON
シャッター速度	自動、1/25~1/25000秒	シャッター速度	自動、1/25~1/25000秒
レンズ	3.6mm	レンズ	2.8~12mmモーターライズドズームレンズ
近赤外線LED照明	2個	近赤外線LED照明	6個
近赤外線LED照射距離	20~30m	近赤外線LED照射距離	20~25m
OSD	日時、タイトル	OSD	日時、タイトル
ホワイトバランス	自動	ホワイトバランス	自動
デイナイト	自動、カラー、白黒	デイナイト	自動、カラー、白黒
オーディオ	マイク内蔵	オーディオ	マイク内蔵、スピーカー内蔵
ビデオストリーム	1920 x 1080@15fps	ビデオストリーム	1920 x 1080@15fps
ネットワーク	RJ45 (10/100M)、2.4GHz無線LAN	PTZ	左右: 0° ~180°、上下: 0° ~55°
動作温度/湿度	-10°C~50°C/30%~80% (結露無し)	ネットワーク	RJ45 (10/100M)、2.4GHz無線LAN
電源入力	DC12V/1A (PSE対応アダプター)	動作温度/湿度	-10°C~50°C/30%~80% (結露無し)
消費電力	6W以下	電源入力	DC12V/1A (PSE対応アダプター)
寸法(mm)、質量(g)	185(D) x 85(W) x 185(H) 約450g (本体のみ)	消費電力	6W以下
		寸法(mm)、質量(g)	182.5(D) x 69(W) x 175(H) 約460g (ケーブル含む)

●商品の仕様・外観等は、予告無く変更する場合がございます。
 ※HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
 ※すべてのHDMI機器への接続を保証するものではありません。
 ※その他記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。
 ※参考録画期間は、各解像度・フレーム数における平均的なビットレートにて計算しております。
 ※参考録画期間は、各解像度ならびにフレーム数による、録画期間を保証するものではありません。

参考録画期間 (映像により録画期間は変化します) ※1TB/1ch時

	1920 x 1080	1280 x 720
5fps	約264日	約528日
10fps	約132日	約264日
15fps	約88日	約176日
30fps	—	約88日

販売店

Futaba 二葉計器株式会社

本 社 / 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目11番13号

TEL.06 (6538) 3401 FAX.06 (6538) 3409

東京支店 / 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里2丁目19番6号

TEL.03 (3805) 2801 FAX.03 (3805) 2834

U R L / <http://www.futabakeiki.co.jp>